

**ROZDZIELNIE HERMETYCZNE IP65, NATYNKOWE, PE+N, DRZWI DYMNE**

GW40101	Rozdzielnia hermetyczna 4M IP65
GW40102	Rozdzielnia hermetyczna 8M IP65
GW40103	Rozdzielnia hermetyczna 12M IP65
GW40104	Rozdzielnia hermetyczna 24M (12x2) IP65
GW40105	Rozdzielnia hermetyczna 36M (12x3) IP65
GW40106	Rozdzielnia hermetyczna 18M (18x1) IP65
GW40107	Rozdzielnia hermetyczna 36M (18x2) IP65
GW40108	Rozdzielnia hermetyczna 54M (18x3) IP65
GW40109	Rozdzielnia hermetyczna 72M (18x4) IP65



**ROZDZIELNIE HERMETYCZNE IP65, NATYNKOWE, PE+N, DRZWI DYMNE, Z LISTWĄ**

GW40102L	Rozdzielnia hermetyczna 8M IP65
GW40103L	Rozdzielnia hermetyczna 12M IP65
GW40104L	Rozdzielnia hermetyczna 24M (12x2) IP65
GW40105L	Rozdzielnia hermetyczna 36M (12x3) IP65
GW40106L	Rozdzielnia hermetyczna 18M (18x1) IP65
GW40107L	Rozdzielnia hermetyczna 36M (18x2) IP65
GW40108L	Rozdzielnia hermetyczna 54M (18x3) IP65



**ROZDZIELNIE IP55, NATYNKOWE, PE+N, DRZWI DYMNE**

GW40001	Rozdzielnia 4M IP55
GW40003	Rozdzielnia 8M IP55
GW40007	Rozdzielnia 24M (12x2) IP55
GW40009	Rozdzielnia 36M (18x2) IP55
GW40005	Rozdzielnia 12M IP55



**ROZDZIELNIE IP55, NATYNKOWE, PE+N, DRZWI DYMNE, Z LISTWĄ**

GW40003L	Rozdzielnia 8M IP55
GW40007L	Rozdzielnia 24M (12x2) IP55
GW40009L	Rozdzielnia 36M (18x2) IP55
GW40005L	Rozdzielnia 12M IP55



**ROZDZIELNIE IP40, NATYNKOWE, PE+N, DRZWI DYMNE**

GW40043	Rozdzielnia 8M IP40
GW40045	Rozdzielnia 12M IP40
GW40047	Rozdzielnia 24M (12x2) IP40
GW40049	Rozdzielnia 36M (18x2) IP40
GW40051	Rozdzielnia 54M (18x3) IP40



### ROZDZIELNIE IP40, NATYNKOWE, PE+N, DRZWI DYMNE, Z LISTWĄ

GW40043L	Rozdzielnia 8M IP40
GW40045L	Rozdzielnia 12M IP40
GW40047L	Rozdzielnia 24M (12x2) IP40
GW40049L	Rozdzielnia 36M (18x2) IP40
GW40051L	Rozdzielnia 54M (18x3) IP40



### OBUDOWY PRZECIWPOŻAROWE

GW42201	Rozdzielnia z przełącznikiem, czerwona
GW42201H	Rozdzielnia z przełącznikiem, czerwona + młotek
GW42204	Rozdzielnia z otworem D.22, czerwona



### PUSZKA ODGAŁĘŻNA Z DŁAWIKAMI GUMOWYMI

GW44003	80 x 80 x 40 mm, IP44
GW44004	100 x 100 x 50 mm IP55
GW44005	120 x 80 x 50 mm IP55
GW44006	150 x 110 x 70 mm IP55
GW44007	190 x 140 x 70 mm IP55
GW44008	240 x 190 x 90 mm IP55
GW44009	300 x 220 x 120 mm IP55
GW44010	380 x 300 x 120 mm IP55
GW44011	460 x 380 x 120 mm IP55



### PUSZKA ODGAŁĘŻNA ZE ŚCIANKAMI GŁADKIMI

GW44204	100 x 100 x 50 mm IP56
GW44205	120 x 80 x 50 mm IP56
GW44206	150 x 110 x 70 mm IP56
GW44207	190 x 140 x 70 mm IP56
GW44208	240 x 190 x 90 mm IP56
GW44209	300 x 220 x 120 mm IP56
GW44210	380 x 300 x 120 mm IP56
GW44211	460 x 380 x 120 mm IP56



### PUSZKA ODGAŁĘŻNA ZE ŚCIANKAMI GŁADKIMI I PODWYŻSZONĄ OBUDOWĄ

GW44214	100 x 100 x 120 mm IP56
GW44215	120 x 80 x 120 mm IP56
GW44216	150 x 110 x 140 mm IP56
GW44217	190 x 140 x 140 mm IP56
GW44218	240 x 190 x 160 mm IP56
GW44219	300 x 220 x 180 mm IP56
GW44220	380 x 300 x 180 mm IP56
GW44221	460 x 380 x 180 mm IP56



**PUSZKA ODGAŁĘŻNA ZE ŚCIANKAMI GŁADKIMI I PRZEZROCZYSTĄ OBUDOWĄ**

GW44426	150 x 110 x 70 mm IP55
GW44427	190 x 140 x 70 mm IP55
GW44428	240 x 190 x 90 mm IP55
GW44429	300 x 220 x 120 mm IP55
GW44430	380 x 300 x 120 mm IP55
GW44431	460 x 380 x 120 mm IP55


**PESZEL 750N, KOLOR NATURALNY, BEZ PILOTA**

<i>kod</i>	<i>Φ zewnętrzna</i>	<i>Φ wewnętrzna</i>	<i>ilość w krążku [metr]</i>
DX16216	Φ 16 mm	Φ 10,7 mm	100
DX16220	Φ 20 mm	Φ 14,1 mm	100
DX16225	Φ 25 mm	Φ 18,3 mm	50
DX16232	Φ 32 mm	Φ 24,3 mm	25
DX16240	Φ 40 mm	Φ 31,2 mm	25
DX16250	Φ 50 mm	Φ 39,6 mm	25
DX16263	Φ 63 mm	Φ 52,0 mm	25


**PESZEL 750N, KOLOR NATURALNY, Z PILOTEM**

<i>kod</i>	<i>Φ zewnętrzna</i>	<i>Φ wewnętrzna</i>	<i>ilość w krążku [metr]</i>
DX16316	Φ 16 mm	Φ 10,7 mm	100
DX16320	Φ 20 mm	Φ 14,1 mm	100
DX16325	Φ 25 mm	Φ 18,3 mm	50
DX16332	Φ 32 mm	Φ 24,3 mm	25
DX16340	Φ 40 mm	Φ 31,2 mm	25


**PESZEL 320N, KOLOR NATURALNY, WERSJA BEZHALOGENOWA, PILOT OPCJONALNIE**

<i>kod</i>	<i>Φ zewnętrzna</i>	<i>paleta [metr]</i>	<i>ilość w krążku [metr]</i>
ECTC1216	Φ 16 mm	6000	100
ECTC1220	Φ 20 mm	4800	100
ECTC1225	Φ 25 mm	2800	50
ECTC1232	Φ 32 mm	1500	25
ECTC1240	Φ 40 mm	1000	25
ECTC1250	Φ 50 mm	800	25


**HORUS, OPTYKA SYMETRYCZNA, ZE ŹRÓDŁEM METALOHALOGENOWYM, IP65, KL. II**

<i>kod</i>	<i>opis</i>
GW85302M	Horus 1 - 70W
GW85002M	Horus 2 - 150W
GW85102M	Horus 3 - 250W
GW85105M	Horus 3 - 400W



### HORUS, OPTYKA ASYMETRYCZNA, ZE ŹRÓDŁEM METALOHALOGENOWYM, IP65, KL. II

<i>kod</i>	<i>opis</i>
GW85301M	Horus 1 - 70W
GW85033M	Horus 2 - 150W
GW85132M	Horus 3 - 250W
GW85134M	Horus 3 - 400W



### CITY, KLOSZ PC, IP65 - KOMORA OPTYCZNA, IP43 - KOMORA ELEKTRYCZNA

<i>kod</i>	<i>moc</i>
GW86005	70W
GW86006	100W
GW86096	150W



### HALLE, OPTYKA GŁADKA, ŚREDNICA 400mm, ŹRÓDŁO METAHALOGENOWE

<i>kod</i>	<i>opis</i>
GW83029	250W + źródło światła
GW83032	400W + źródło światła



### FRIBAY, ŹRÓDŁO METALOHALOGENOWE LUB SODOWE, 250W, 400W

GW85943 M	MT 250W, optyka symetryczna + źródło
GW85973 M	MT 250W, optyka asymetryczna + źródło
GW85942 S	Soda 250W, optyka symetryczna + źródło
GW85972 S	Soda 250W, optyka asymetryczna + źródło
GW85945 M	MT 400W, optyka symetryczna + źródło
GW85975 M	MT 400W, optyka asymetryczna + źródło
GW85944 S	Soda 400W, optyka symetryczna + źródło
GW85974 S	Soda 400W, optyka asymetryczna + źródło
GW88259	Szkoło hartowane do oprawy FRIBAY (250W i 400W)
GW84817	Siatka ochronna do oprawy FRIBAY (250W i 400W)




### NAŚWIETLACZ RAY (komplet ze źródłem światła)

<i>źródło</i>	<i>opis</i>
MH	70W, 4,9 KG, trzonek RX7s
MH	150W, 5,8 KG, trzonek RX7s
SODA	70W, 4,9 KG, trzonek RX7s
SODA	150W, 5,8 KG, trzonek RX7s
SODA	70W, 4,9 KG, trzonek E27



### NAŚWIETLACZ BEST (komplet ze źródłem światła)

<i>źródło</i>	<i>opis</i>
MH	250W, 9,1 KG, trzonek E40
MH	400W, 10,6 KG, trzonek E40
SODA	250W, 9,2 KG, trzonek E40
SODA	400W, 10,7 KG, trzonek E40



### PRZEMYSŁOWE SPACE (komplet ze źródłem światła)

<i>źródło</i>	<i>opis</i>
MH	250W, 9,0 KG, trzonek E40
MH	400W, 9,0 KG, trzonek E40
SODA	250W, 9,0 KG, trzonek E40
SODA	400W, 9,0 KG, trzonek E40




### PRZEMYSŁOWE FASHION (komplet ze źródłem światła i szybą IP65)

<i>źródło</i>	<i>opis</i>
MH	250W, 10,4 KG, trzonek E40, klosz 500mm
MH	400W, 10,4 KG, trzonek E40, klosz 500mm
SODA	250W, 10,4 KG, trzonek E40, klosz 500mm
SODA	400W, 10,4 KG, trzonek E40, klosz 500mm



### NAŚWIETLACZ SUPER (komplet ze źródłem światła)

<i>źródło</i>	<i>opis</i>
MH	1000W, 14,1 KG, trzonek E40
MH	2000W, 16,3 KG, trzonek E40



### OPASKI KABLOWE - BIAŁE

<i>kod</i>	<i>wymiar [mm] / ilość sztuk w paczce</i>
SEL.2.202	100 x 2,5 / 100
SEL.2.203	135 x 2,5 / 100
SEL.2.204	160 x 2,5 / 100
SEL.2.205	200 x 2,5 / 100
SEL.2.210	140 x 3,5 / 100
SEL.2.211	200 x 3,5 / 100
SEL.2.212	280 x 3,5 / 100
SEL.2.214	360 x 3,5 / 100
SEL.2.224	250 x 4,5 / 100



SEL.2.425	280 x 4,5 / 100
SEL.2.427	380 x 4,5 / 100
SEL.2.428	430 x 4,5 / 100
SEL.2.434	360 x 7,5 / 100
SEL.2.142	550 x 9,0 / 100
SEL.2.143	780 x 9,0 / 100

#### OPASKI KABLOWE - CZARNE

<i>kod</i>	<i>wymiar [mm] / ilość sztuk w paczce</i>
SEL.3.202	100 x 2,5 / 100
SEL.3.203	135 x 2,5 / 100
SEL.3.204	160 x 2,5 / 100
SEL.3.205	200 x 2,5 / 100
SEL.3.210	140 x 3,5 / 100
SEL.3.211	200 x 3,5 / 100
SEL.3.212	280 x 3,5 / 100
SEL.3.214	360 x 3,5 / 100
SEL.3.224	250 x 4,5 / 100
SEL.3.425	280 x 4,5 / 100
SEL.3.427	380 x 4,5 / 100
SEL.3.428	430 x 4,5 / 100
SEL.3.434	360 x 7,5 / 100
SEL.3.142	550 x 9,0 / 100
SEL.3.143	780 x 9,0 / 100



#### TAŚMA IZOLACYJNA "RAYTEAM", RÓŻNE KOLORY

270913-000	1925/13 mm, CZARNA
270913-002	1925/13 mm, CZERWONA
270913-005	1925/13 mm, BIAŁA
270913-006	1925/13 mm, NIEBIESKA
270913-045	1925/13 mm, ŻÓŁTO-ZIELONA
270913-008	1925/13 mm, SZARA
270913-001	1925/13 mm, BRĄZOWA
270913-004	1925/13 mm, ŻÓŁTA
270913-050	1925/13 mm, ZIELONA



#### OPRAWY AWARYJNE, IP42

<i>kod</i>	<i>czas [h] / moc [W]</i>	<i>rozmiar</i>	<i>tryb pracy</i>
TR06N10EBR	1/6	S	awaria
TR08N10EBR	1/8	L	awaria
TR08N30EBR	3/8	L	awaria
TR08N10ABR	1/8	L	normalny + awaria
TR08N30ABR	3/8	L	normalny + awaria

